

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

Obiekt budowlany:	BUDYNEK KOŚCIOŁA W DĄBROWIE
Adres i kategoria obiektu budowlanego	ul. Świętego Wawrzyńca, 98-300 Wieluń Kategoria obiektu budowlanego: X
Dane ewidencyjne działki:	dz. nr ewid. 604 Obręb ewidencyjny: 0004 Dąbrowa Jednostka ewidencyjna: 101709_5 Wieluń ID działki: 101709_5.0004.604
Właściciel :	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Wawrzyńca ul. Św. Wawrzyńca 19, Dąbrowa 98-300 Wieluń

Zespół autorski:

	Projektant	Data oprac.	Podpis
Opracował	mgr inż.arch. Maria Dziuba spec.architektura Upr nr 155/Op/82, LO-0540	16.05.2024r.	

Egz.1

Projekt chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawą nr 83 z 04.02.1994r Dz.U.Nr 24 z 1994r.

Wiktorów, maj 2024r.

Spis treści

Strona tytułowa	1
Spis treści	2

OPIS TECHNICZNY:

1. Rys historyczny	3
2. Opis ogólny budynku	3
3. Zastosowane materiały i technologie	3
4. Opis więźby dachowej	4

Rysunki:

S-1 Sytuacja	5
I-1 Rzut więźby dachowej	6
I-2 Rzut dachu	7
I-3 Przekrój A-A	8
I-4 Przekrój B-B	9
Zdjęcia więźby dachowej	10

Załączniki:

Uprawnienia i wpis do ISZ	
---------------------------------	--

OPIS TECHNICZNY - INWENTARYZACJA

1. Rys historyczny

Rys historyczny zawarty w ekspertyzie technicznej.

2. Opis ogólny budynku

Budynek kościoła gotycki, wybudowany w kamienia polnego w XIVw.

Wieża nadbudowana w późniejszych latach z cegły ceramicznej.

Nawa w kształcie prostokąta, pokryta drewnianym stropem. Od strony wschodniej do nawy głównej przylega, tej samej szerokości, prezbiterium pokryte sklepieniem krzyżowo-żebrowym. Od strony zachodniej do nawy głównej przylega wieża z kruchtą założona na rzucie kwadratu i wzmocniona przyporami.

Od strony północnej do prezbiterium dobudowana jest zakrystia na rzucie prostokąta, pokryta sklepieniem kolebkowym i dachem jednospadowym.

Również od strony północnej, do nawy głównej w latach późniejszych dobudowana została druga kruchta, pokryta dachem dwuspadowym.

Nawa i prezbiterium przekryte wspólnym dachem dwuspadowym. Wieża nakryta dachem wielopołaciowym rozplaszczonym.

3. Zastosowane materiały i technologie

Ściany i fundamenty murowane z kamienia polnego.

Wieża nadbudowana cegłą ceramiczną pełną.

Sklepienie nad prezbiterium krzyżowo-żebrowe z cegły ceramicznej pełnej.

Sklepienie nawy głównej drewnianym stropem wspartym na belkach drewnianych opartych na ścianach zewnętrznych.

Strop nad zakrystią dobudowaną od strony północnej - sklepienie kolebkowe z cegły pełnej.

W kruchcie od strony północnej oraz w wieży, brak stropów (sklepień).

Pokrycie całego dachu blachą ocynk malowaną po montażu, łączoną na rąbek stojący.

Blacha cięta na arkusze o długości ok.140cm.

4. Opis więźby dachowej

Więźba dachowa drewniana typu jętkowo-stolcowego z prostymi stolcami.

Nad wieżą więźba drewniana zastrzałowo-krokwiowa.

Nad zakrystią od strony północnej - więźba krokwiowo-płatwiowa.

Nad kruchtą od strony północnej - więźba drewniana krokwiowo-jętkowa.